



3M™ Scotchcal™

Floor Graphics Laminaat 3645

Productbeschrijving

Voordelen

- Dik laminaat met antislip eigenschappen.
- Speciaal voor Floor Graphics.

Fysische eigenschappen

De verstrekte waarden zijn kenmerkend voor deze folie maar zijn niet voor specificaties of bestekken bestemd. Neemt u ter voorbereiding op het schrijven van een specificatie of bestek voor uw klant, contact op met de verkoopafdeling van 3M. Telefoon- en faxnummers treft u op dit bulletin aan. Onderstaande gegevens zijn waarden voor onbedrukt (niet geprint) materiaal.

Eigenschap	Omschrijving
Dikte en kleur folie	0.2 tot 0.225 mm Transparant
Dikte (folie en lijmlaag)	0.23 tot 0.25 mm Transparant
Type lijmlaag	Drukgevoelig
Rugpapier	78 grams gebleekt kraft papier
Minimale aanbrengtemperatuur (omgeving en ondergrond)	10° C
Temperatuurbestendigheid	0° tot 65° C
Brandbaarheid	In combinatie met 3M Controltac™ 162 folie voldoet het materiaal aan de eisen voor klasse B1 volgens de DIN-4102 norm.
Maximale opslagtermijn	2 jaar na ontvangst van 3M (in droge ruimte, temperatuur < 38° C)

3M Scotchcal Floor Graphics laminaat 3645 heeft goede antislip eigenschappen die het materiaal geschikt maken als ondergrond voor voetgangers.

Testmethode	Resultaten (droog oppervlak)
prEN 1341 en prEN 1342 (EU testmethode)	SRV = 61

Opmerking: waarden van SRV > 35 zijn veilige ondergronden voor voetgangers.

Duurzaamheid

Floor Graphics laminaat 3645 is alleen bedoeld voor gebruik in combinatie met 3M Controltac 162 Floor Graphics folie.

Wanneer verwerkt en aangebracht overeenkomstig de geldende 3M-voorschriften, kan een 3M MCS™ garantie worden afgegeven. Raadpleeg voor de exacte garantietermijn het Europese 3M MCS product garantieoverzicht. Deze gegevens zijn gebaseerd op resultaten van testen, uitgevoerd in de Verenigde Staten en in Europa. Niettemin zal de exacte levensduur worden beïnvloed door de gekozen ondergrond en de voorbereiding ervan, door de blootstellingfactoren en het onderhoud.

Gegarandeerde duurzaamheid

Raadpleeg het Europese 3M MCS product garantieoverzicht voor details. Dit overzicht is op aanvraag verkrijgbaar bij uw 3M contactpersoon en via het 3M extranet.

Beperkingen van gebruik

Controleer altijd de beperkingen die worden genoemd in de productbulletins van de te gebruiken materialen.

3M geeft geen garantie op de volgende toepassingen:

- Afbeeldingen die niet zijn gelamineerd.
- Afbeeldingen die voor andere doeleinden worden gebruikt dan Floor Graphics.
- Monteren van afbeeldingen op andere ondergronden dan degene die genoemd worden in het bulletin.
- Toepassingen waarbij de afbeelding in aanraking komt met petrochemische stoffen.
- Gebruik op plaatsen waar gemotoriseerd verkeer plaatsvindt.
- Buitengebruik.

Applicatietape

3M Scotchcal laminaat 3645 hoeft niet voorzien te worden van applicatietape.

Aanvullende literatuur

Onderwerp	Instructiebulletin
Ontwerpen van afbeeldingen	2.1
Premasking en Prespacing	4.3
Vorbereiding ondergrond	
Anders dan voertuigen	5.1
Voertuigen	5.2
Montage en onderhoud voor Floor Graphics	5.26
Opslag, onderhoud en verwijderen	6.5

Technische service

Voor antwoord op al uw technische vragen die met 3M Commercial Graphics producten verband houden, kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

De telefoonnummers treft u hieronder aan.



Commercial Graphics

3M Nederland B.V.

Industrieweg 24 - 2382 NW Zoeterwoude

Postbus 193 - 2300 AD Leiden

Tel. 071-5450362 - Fax 071-5450378

e-mail: commgraphics.nl@mmm.com.

Belangrijk

De gegevens, technische informatie en aanbevelingen, die in dit bulletin worden vermeld, zijn het resultaat van proeven, die naar beste weten betrouwbaar zijn, maar waarvan de volledigheid of juistheid niet wordt gegarandeerd. Noch de fabrikant, noch de verkoper is aansprakelijk voor enige schade hetzij direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van het product, respectievelijk de ongeschiktheid van het product. De verkoper en/of fabrikant is slechts gehouden tot vervanging van materiaal dat niet aan de fabriekseisen blijkt te voldoen. Voor de toepassing dient de gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal voor het beoogde geschikt is. De gebruiker neemt deze proeven geheel voor eigen risico. De duurzaamheid, die in dit document wordt

Page 2 of 3

Productbulletin: Scotchcal 3645 Versie B-NL - november 2002

vermeld, geldt alleen voor de klimaatzone van Noord- en Midden-Europa.