



3M™ Scotchcal™

Laminaat – Glans 8519

Laminaat – Mat 8520

Productbeschrijving

Voordelen

- Zeer duurzame laminaten
- Extra bescherming tegen UV en mechanische belasting
- Voor lange termijn 3M MCS™ garantie

Productaanbod

8519	transparant, glans
8520	transparant, mat
Rollen b x l	0,91 x 25 meter 1,22 x 50 of 100 meter 1,37 x 25, 50 of 100 meter 1,52 x 100 meter

Fysische eigenschappen

De verstrekte waarden zijn kenmerkend voor deze folie maar zijn niet voor specificaties of bestekken bestemd. Neemt u ter voorbereiding op het schrijven van een specificatie of bestek voor uw klant, contact op met de verkoopafdeling van 3M. Telefoon- en faxnummers treft u op dit bulletin aan. Onderstaande gegevens zijn waarden voor onbedrukt (niet geprint) materiaal.

Eigenschap	Beschrijving
Dikte (folie plus lijmlaag)	0.08 tot 0.10 mm
Lijmlaag	Druk gevoelig
Kleur lijmlaag	Transparant
Rugpapier	120 g/m ² , Kraftpapier
Aanbrengtemperatuur	10° C
Temperatuur bestendigheid	-54° tot +107° C
Maximale opslagtermijn	2 jaar na ontvangst van 3M (in droge ruimte, temp. < 38° C)

Duurzaamheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op resultaten van testen, uitgevoerd in de Verenigde Staten en in Europa. Niettemin zal de exacte levensduur worden beïnvloed door de gekozen ondergrond en de voorbereiding ervan, door de blootstellingfactoren en het onderhoud.

Gegarandeerde duurzaamheid

De 3M MCS garantieverklaring voor Scotchcal laminaat-glans 8519 en Scotchcal laminaat-mat 8520 die gebruikt wordt om de 3M Scotchcal, Controltac™ en Scotchlite™ grafische folies te beschermen, is afhankelijk van de gekozen materiaal- combinatie. Raadpleeg het productbulletin van de gekozen 3M grafische folie om de specifieke 3M MCS garantietermijn vast te stellen.

Beperkingen van gebruik

- 3M geeft geen garantie op niet-verticale toepassingen.
- Toepassingen waarbij de afbeelding in aanraking komt met petrochemische stoffen.

Belangrijk

De gegevens, technische informatie en aanbevelingen, die in dit bulletin worden vermeld, zijn het resultaat van proeven, die naar beste weten betrouwbaar zijn, maar waarvan de volledigheid of juistheid niet wordt gegarandeerd. Noch de fabrikant, noch de verkoper is aansprakelijk voor enige schade hetzij direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van het product, respectievelijk de ongeschiktheid van het product. De verkoper en/of fabrikant is slechts gehouden tot vervanging van materiaal dat niet aan de fabriekseisen blijkt te voldoen. Voor de toepassing dient de gebruiker aan de hand van praktijkproeven vast te stellen of het materiaal voor het beoogde doel geschikt is. De gebruiker neemt deze proeven geheel voor eigen risico. De duurzaamheid, die in dit document wordt vermeld, geldt alleen voor de klimaatzone van Noord- en Midden-Europa.

Aanvullende literatuur

Onderwerp	Instructiebulletin
Ontwerpen van afbeeldingen	2.1
Premasking en prespacing	4.3
Vorbereiding ondergrond	
Anders dan voertuigen	5.1
Voertuigen	5.2
Montage	5.5
Opslag, onderhoud en verwijderen	6.5

Technische service

Voor antwoord op al uw technische vragen die met 3M Commercial Graphics producten verband houden, kunt u contact opnemen met onze technische afdeling. De telefoonnummers treft u hieronder aan.



Commercial Graphics

3M Nederland B.V.

Industrieweg 24 - 2382 NW Zoeterwoude

Postbus 193 - 2300 AD Leiden

Tel. 071-5450362 - Fax 071-5450378

e-mail: commgraphics.nl@mmm.com.