

RollLam 160W



De bovenste wals van de **RollLam 160W** is voorzien van een thermo -element wat het mogelijk maakt de **silicone wals** tussen 30°C-60°C te verwarmen.

Thermoelement 30°C-60°C
Werkbreedte / Walsbreedte 160 cm / 170 cm
Buitenafmetingen (bxdxh) 210 / 68 / 121 cm
Hoogte invoertafel 87,5 cm
Gewicht 218 kg
Invoerdikte 25 mm
Walsdiameter 130 mm
Max. Speed 0-5 m/min
Voltage 230V / 1,3 KW
Hoogte-instelling centraal
Beveiliging Ja
Siliconen walsen Ja
Voetpedaal Ja
Op- en arolas (boven) Ja
Arolas (onder) Ja
Snelspanners Ja
Voor- en achteruit zelfde snelheid Ja
Regelbare snelheid Ja
CE-keurmerk Ja

Opties:



Het oprolmechanisme met slipkoppeling kan aan de achterzijde van de laminator gemonteerd worden en zorgt voor het roll-to-roll lamineren. Snelheid regelbaar in voor- en achteruit.



Het oprolmechanisme aan de voorzijde kan als afrolmechanisme fungeren van roll-to-roll applicaties. Doordat er aan de rol getrokken wordt tijdens het lamineren kan men nog beter input controleren. Snelheid regelbaar in voor- en achteruit.



Extra rolhouders maken het makkelijk te wisselen van verschillende breedtes of soorten lamineerfolie, er kunnen maximaal 3 extra rolhouders op de machine worden geplaatst.