

## HEYsign textiles digitex® decoflex B1/M1 (H7304-5501)


### HEYsign fabrics facing you.

Textile decoration fabric with unmatched price performance for exhibition stand & store construction, wall mountings/rack system, silicone edge graphics (SEG), stretcher bars.

*Preisleistungsstarker textiler Dekostoff für Messe- und Ladenbau, Wandbefestigungen/Schienensysteme, Aluminiumrahmen mit Weichkeder (SEG), Keilrahmen.*

### Features & benefits


- Environmentally friendly and sustainable , 100% PVC-free, free of heavy metals
- Textile surface structure, soft drape
- Dimensionally stable
- Perfect opacity for SEG applications
- Excellent print performance (DyeSub direct & transfer)
- Durable and suited for short-term outdoor applications
  - *Umweltfreundlich, 100% PVC-frei, schwermetalldfrei*
  - *Weiche, textile Oberflächenstruktur*
  - *Formstabil*
  - *Blickdichte Lösung für SEG Anwendungen*
  - *Beeindruckend brillanter Druck*
  - *Strapazierfähig und geeignet für kurzfristige Außenanwendung*



Application | Anwendung  
frontlit | indoor



Print system | Druckverfahren  
Latex | DyeSub | UV



sewable & foldable | näh- & faltbar



Image: shutterstock - tuulijumala+AnnaSubbotina

### Services

Available ex warehouse | *vorrtig lagernd*

**Roll length | Rollenlänge: 100 lfm | 109.4 yd**

**Roll width | Rollenbreiten:  
320/505 cm | 126/198.8 inch**

Minimum order quantity: 1 roll  
Cutting: 20 cm stripes

Other widths on request  
Paper tubes or paperboard boxes available

*Mindestbestellmenge: 1 Rolle  
Schneidemöglichkeit: in 20 cm Streifen*

*Zusätzliche Breiten auf Anfrage  
Papierhülsen oder Kartonagenverpackung auf Anfrage*



### Flame retardancy

DIN 4102 B1	EN 13501-1	NF P 92-503ff	NFPA 701
√	in process	in process	in process

heysign@heytextex.com  
www.heytextex.com  
phone +49 5468 7774 321

Version: 02.2019

## digitex<sup>®</sup> decoflex B1/M1 (H7304-5501)

### Preliminary data / vorläufige Daten



**Base fabric** (DIN ISO 2076)  
*Trägergewebe*

100% Polyester




**Total weight** (DIN EN ISO 2286-2)  
*Flächengewicht*

ca. 215 g/m<sup>2</sup> | 6.3 oz/yd<sup>2</sup>



**Coating material**  
*Beschichtungsmaterial*

Treatment | *Ausrüstung*



**Tensile strength** (DIN EN ISO 1421-1)  
*Höchstzugkraft*

350/1500 N/5 cm | 40/171 lbs/inch



**Production width**  
*Produktionsbreite*

Bis 505 cm  
Up to 198.8 inch



**Shrinkage**  
*Schrumpf*

pre-shrunk | *vorgeschrumpft*



**Storage stability**  
*Lagerstabilität*

12 months in temperate zones  
*12 Monate in gem. Klimazonen*

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2019.01.30