

www.xlam.biz

Xlam

XL1600 2.0



Diameter Ø

130 mm

max. temperatuur

60 °C

max. material dikte

30 mm

Functioneel design



Pneumatische lift



Optioneel mes voor schoonsnijden



XL1600 2.0

PNEUMATISCHE LAMINATOR

www.xlam.biz / info@xlam.biz

Fantastische mogelijkheden

Roll-to-roll pneumatische laminator 1650 mm
Silicone roll (verwarmbaar) 130mm, maximum
temperatuur 60°C. **Materiaal dikte**
tot 30mm.

Makkelijk en snel te gebruiken, sneller recht en
kreukvrij lamineren dankzij de **pneumatische afstelling**.
Standaard is het oprolmechanisme geïntegreerd.

Duurzame efficiency

Geen vouwen of luchtbelletjes, gegarandeerd perfect
resultaat met temperaturen tot 60°C. **Voorzien van**
voetpedaal.

Veiligheid

De **fotocel sensor** beschermt handen en vingers tijdens het
lamineerproces. De noodstop is duidelijk zichtbaar aan de
voorzijde van de laminator.

Product code
XL1600C2.0

Silicone wals diameter
130 mm

Verpakking
anti-shock houten krat

Maximum lamineer breedte
1650 mm

Drukinstelling wals
Stille compressor

Afmetingen (l x h x d)
1980 x 1350 x 630 mm

Maximum materiaaldikte
30 mm

Voetpedaal
inclusief

Verpakkingsafmetingen (l x h x d)
2250 X 720 x 810 mm

Maximum temperatuur
60 °C

Oprolmechanisme
inclusief

Machine / verpakking gewicht
115 kg / 135 kg

Minimum-maximum snelheid
2,30 - 11,55 meter/min

Verwarming
Unit in de bovenwals

Veiligheid
fotocel / CE certification

Temperatuur-snelheid instelling
Micro Control

Maximum stroom / Volt
2500 W / 220 v - 50 hz

Garantie
12 maanden

